

Portes bois

Voici les étapes à réaliser impérativement après l'achat d'une porte bois chez l'un de ces fournisseurs :

Fournisseurs : BEL'M, PASQUET, MID

• BEL'M

Les portes BEL'M sont livrées en pré finition lasurée, voir laquée en option (sans garantie)

Le bois étant un matériau vivant, **des retraits naturels peuvent apparaître.**

- Après la pose, appliquer une finition complémentaire (ponçage léger sur toute la surface de la porte plus 2 couches de lasure)
- L'entretien doit être renouvelé régulièrement

A cet effet, une porte *exposée Ouest ou Sud Ouest* demandera un entretien plus fréquent, une *couleur foncée* demandera également plus d'entretien

Pour la gamme *Husky* un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit (garantie de 10 ans)

• MID

Entretien du bois

- Le bois est un matériau vivant qui doit être régulièrement entretenu avec une fréquence plus ou moins grande selon son exposition
Un léger égrenage, puis l'application d'une lasure de type « **gel** » après mise en place de la porte lui permet de garder durablement son éclat
Une fois par an lubrifier la serrure et les organes de rotation

Entretien du PVC

- Le PVC est d'une très grande simplicité d'entretien, le nettoyage se fait régulièrement en passant une éponge d'eau savonneuse sur le panneau et le bâti
Une fois par an, lubrifier la serrure et les organes de rotation

Entretien de la fibre de verre.

- Pour entretenir sa porte en fibre de verre il suffit de passer une éponge d'eau savonneuse sur le vantail. Pour raviver la finition, appliquer au chiffon une légère couche de teinte ou peinture tous les 3 ou 5 ans en fonction de l'exposition. Une fois par an lubrifier la serrure et les organes de rotation

• PASQUET

Porte d'Entrée :

Les portes d'entrée reçoivent une pré-finition constituée d'une lasure d'impression et d'une lasure de finition satinée

Une finition est donc à prévoir :

- Le choix de l'application du produit de finition complémentaire détermine la qualité et l'efficacité de la protection
Le produit doit être compatible avec les produits appliqués en usines ; peinture ou lasure en phase solvant. alkyde, alkyde-uréthane, peinture ou lasure en émulsion dans l'eau, vinylique, acrylique pure ou modifiée : Demandez conseil à nos vendeurs
- Les dernières couches de finitions doivent être appliquées dans les 6 mois après la pose
- Une couche d'entretien est à prévoir tous les 12 à 24 mois suivant les conditions d'exposition (nettoyer, égrener et dépoussiérer la porte, appliquer la couche d'entretien)
- Le joint d'étanchéité est muni d'une solution pelable qu'il faut retirer après séchage de la dernière couche de finition
- Nettoyer le seuil aluminium et déboucher éventuellement les trous d'évacuation

Quincaillerie :

- Crémone

Huiler périodiquement les galets et les pènes
Ne pas peindre la tête

- Grilles décoratives de porte d'entrée

Les grilles posées sur votre porte d'entrée sont revêtues d'une finition polyester. Celle-ci, comme toute autre, doit être **régulièrement entretenue**

Pour cela, vous devez :

Effectuer un lavage de chaque grille afin d'éliminer tout dépôt de poussières corrosives ou agressives qui risquerait de dégrader la finition

Ce lavage sera fait environ 5 fois par an avec des détergents non agressifs, concentrés à moins de 5% ou tout simplement avec de l'eau savonneuse